

Tiesiog švara
visam laikui.



alyvos

Jūsų automobiliui ir ne tik...



BP – lanksti korporacija, nebijanti pasikeitimų ir siekianti intensyvios plėtros. Veržlaus verslo dvasia, lydėjusi kompaniją nuo pat jos įkūrimo, iki šiol išlieka pagrindiniu **BP** sėkmės varikliu.

Per savo daugiau kaip šimtmetį trunkančią istoriją kompanija pasiekė labai daug:

- BP – viena didžiausių kompanijų pasaulyje, turinti virš 100 tūkst. darbuotojų.
- BP – daugiausia naftos ir gamtinių dujų išgaunanti kompanija JAV ir Didžiojoje Britanijoje.
- BP – didžiausia pasaulyje OPEC nepriklausanti kompanija pagal naftos gavybą.
- BP – didžiausia pasaulyje saulės energijos kompanija, saulės energiją gaminanti 160 valstybių visame pasaulyje.

Todėl, pasiekus tokių rezultatų, svarbu aiškiai apibrėžti tolesnius kompanijos tikslus ir vertybes.

Trečiąjį tūkstantmetį BP pradėjo pakeitusi savo prekinį ženklą ir ideologiją. Naujasis logotipas „helios“ (pagal senovės Graikijos saulės dievą Helios) yra kartu ir BP verslo filosofijos atspindys. Žalia spalva reiškia BP rūpestį aplinkosauga, o geltona – ekologiškai švarių energijos šaltinių plėtojimą. Pakeitus logotipą, pasikeitė ir kompanijos pavadinimas.

Dabar BP nebereiškia „British Petroleum“, naujasis pavadinimas – tiesiog BP. Dažniausiai šis pavadinimas aiškinamas kaip „beyond petroleum“ (daugiau nei kuras), pabrėžiant įmonės siekį neapsiriboti vien naftos verslu. Kiti BP aiškinimai yra „better performance“ (geriausi rezultatai) ir „best people“ (geriausi žmonės).

BP – tai kompanija su vieninga prekinio ženklo vertybių sistema.

Mūsų prekiniai ženklai žinomi ir pripažįstami visame pasaulyje. Kiekvienas jų turi savo unikalią istoriją ir paveldą. Šiandien visi kartu jie yra **BP** stiprybė: CASTROL, ARAL.



Mūsų prekinio ženklo vertybės išreiškia principus, kuriais vadovaujantis mes vykdomė verslą. Jos yra pagrindas, kuriuo mes grindžiame savo sprendimus ir leidžia mums pristatyti nuoseklias idėjas mūsų partneriams.

Novatoriškumas – mes visada ieškome naujų technologijų ir naujų būdų plėtoti verslą.

Progresyvumas – visada judame į priekį ir niekada nebūname patenkinti esama padėtimi, visada mokomės ir skatiname pokyčius.

Ekologiškumas – siekiame saugoti aplinką ir jaučiame atsakomybę už savo veiklą, dirbdami su mūsų Žemės gamtiniais ištekliais.

Produktyvumas – kuriame pasaulinius standartus ir siekiame, kad mūsų veikla neapsiribotų geresniais finansiniais rezultatais.

BP yra kuro, alyvų ir techninių paslaugų, kurios atitinka visus Jūsų poreikius, tiekėjas visame pasaulyje.

Variklių alyvos vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį Jūsų transporto priemonės gyvamui. Mūsų, kaip šioje srityje pirmaujančio kuro ir tepalų tiekėjo, vaidmuo yra kiek įmanoma pasitarnauti klientams per abipusiai naudingus santykius, kurių pagrindas yra pasaulinės klasės gaminiai ir paslaugos.

Dėka mūsų ilgalaikės patirties ir nuolatinio tobulėjimo **BP** alyva gali užtikrinti jūsų mašinos variklio efektyvumą ir saugumą.

BP jums siūlo platų asortimentą produktų kelių transportui, taip pat pavarų dėžėms ir transmisijoms.

BP variklinės alyvos lengviesiems automobiliams

BP Visco 7000 5W-30

BP Visco 7000 5W-30 su CleanGuard™ variklio apsaugos technologijos yra aukštos kokybės sintetinė variklinė alyva.

Ši alyva naudojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams, taip pat varikliams su turbokompresoriumi ir tarpiniu oro aušintuvu.

BP Visco 7000 5W-30 privalumai

- maksimali variklio švara;
- nepaprastai geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
- degalus taupanti alyva;
- aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
- geras suderinamumas su katalizatoriais ir kietųjų dalelių (DPF) filtrais;
- sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekių išmetamosiose dujose.



Specifikacijos

ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04

BP Visco 5000 C 5W-40

Visco 5000 C 5W-40 CleanGuard™ variklio apsaugos technologijos "Premium" klasės sintetinė variklio alyva, užtikrinanti puikią variklio švarą ir veiksmingą apsaugą pateiktų išmetamųjų dujų sistemų, naudojamų daugelyje šiuolaikinių automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Su patobulinta formule ji atitinka MB 229.51 ir BMW Longlife-04.

BP Visco 5000 C 5W-40 privalumai

- maksimali variklio apsauga net ir esant ekstremaliai aukštai temperatūrai;
- suderinamumas su katalizatoriais;
- puikios savybės prieš šlakų susidarymą;
- labai geras atsparumas oksidacijai;
- aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
- sudėtyje yra trinties keitiklis, skirtas kuro taupymui;
- sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekių išmetamosiose dujose.



Specifikacijos

ACEA C3 API SM / CF Ford WSSM2C917
BMW Longlife-04 Fiat 9.55535-S2
MB 229.31/229.51
VW 502.00/505.00/505.01

BP Visco 3000 10W-40

Visco 3000 A3/B4 10W-40 su CleanGuard™ variklio apsaugos technologijos dalis yra sintetinė variklio alyva. Ji tinka automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams, kur gamintojas rekomenduoja API SL / CF, ACEA A3/B4 arba ankstesnės specifikacijos. Visco 3000 A3/B4 10W-40 taip pat yra patvirtinta naudoti Mercedes-Benz, Audi, VW, Seat, Skoda ir Fiat automobiliams.

BP Visco 3000 10W-40 privalumai

- puikios klampos-temperatūrinės charakteristikos užtikrinančios tepalo stabilumą visus metus;
- labai geras atsparumas oksidacijai ir korozijai;
- puikios plaunančios savybės;
- aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
- puikios savybės prieš šlakų susidarymą;
- degalus taupanti alyva;
- mažas chloro kiekis.



Specifikacijos

ACEA A3/B4
API SL / CF
VW 501.01/505.00
MB 229.1
Fiat 9.55535.D2

BP sunkiojo transporto dyzelinių variklių alyvos



BP Vanellus Max 5W-30

BP Vanellus Max 5W -30 yra sintetinė dyzelinių variklių alyva, kuri siūlo puikią apsaugą ir pratęstus alyvos keitimo intervalus ekstremaliomis eksploatacijos sąlygomis.

BP Vanellus Max 5W-30 privalumai

- geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
- degalus taupanti alyva;
- aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
- sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekį išmetamosiose dujose.

Specifikacijos

ACEA E4/E5/E7
Mercedes Benz approval 228.5
MAN M3277
Volvo VDS 3
Renault RVI RXD
DAF extended drain



BP Vanellus Max Eco 10W-40

BP Vanellus Max Eco yra visasezoninė alyva paprastiems ir turbodizeliniams didelio galingumo varikliams. Naudojama naujose EURO5 varikliuose, kuriems reikalaujamos alyvos su sumažintu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu (Low SAPS).

BP Vanellus Max Eco 10W-40 privalumai

- nepaprastai geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
- aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje
- atitinka mažo peleningumo alyvų reikalavimus
- degalus taupanti alyva;
- puikios plaunančios savybės;
- užtikrina optimalų variklio darbą net ir esant ypač dideliems alyvos keitimo intervalams.

Specifikacijos

ACEA E6
Mercedes Benz approval 228.51
MAN M3477



BP Vanellus Max 10W-40

BP Vanellus Max 10W- 40 yra sunkiųjų dyzelinių variklių alyva, kuri suteikia patikimą apsaugą ir išplėstus alyvos keitimo intervalus sunkvežimiams, autobusams ir visureigiams.

BP Vanellus Max 10W-40 privalumai

- didelė šiuolaikinių priedų koncentracija užtikrina optimalų variklio darbą net ir esant ypač dideliems alyvos keitimo intervalams;
- greitai pasiekia visus tepimo taškus, o taip pat sumažina degalų sunaudojimą;
- alyva leidžia lengvai paleisti variklį šaltyje;
- degalus taupanti alyva.

Specifikacijos

ACEA E4/E5/E7	Renault RVI RXD
API CF	RLD-2
Mercedes Benz 228.5	DAF extended drain
MAN M3277	Scania standard
Volvo VDS 3	drain



BP Vanellus Multi-A 10W-40

BP Vanellus Multi-A 10W-40 yra universali dyzelinių variklių alyva. Ji yra tinkama naudoti įvairių komercinių transporto priemonių ir daugelio markių sunkvežimių, autobusų ir lengvųjų komercinių automobilių varikliams.

BP Vanellus Multi-A 10W-40 privalumai

- viena pagrindinių savybių - tai alyvos universalumas, leidžiantis išvengti neteisingo panaudojimo;
- puiki variklio apsauga ir geros plaunančios savybės, didinančios variklio ilgaamžiškumą ir leidžiančios sumažinti eksploatacines išlaidas;
- mažesnis degalų sunaudojimas ir teršalų išmetimas į aplinką;
- žema stingimo temperatūra ir lengvas "šaltas startas";
- leistini ilgi keitimo intervalai - pagal variklių gamintojų rekomendacijas;

Specifikacijos

ACEA E3/E5/E7	MTU Type 2
API CI-4	Cummins CES 20076
Mercedes Benz 228.3	Cummins CES 20077
MAN M3277	CAT ECF 2
Volvo VDS 2	Meets Scania ir DAF
Renault RVI RLD	

BP sunkiojo transporto dyzelinių variklių alyvos



BP Vanellus Multi-A 15W-40

BP Vanellus Multi-A 15W-40 yra universali dyzelinių variklių alyva.

BP Vanellus Multi-A 15W-40 privalumai

- puiki variklio apsauga ir geros plaunančios savybės, didinančios variklio ilgaamžiškumą ir leidžiančios sumažinti eksploatacines išlaidas;
- alyvos universalumas, leidžiantis išvengti neteisingo panaudojimo;
- puikios plaunančios savybės;
- leistini ilgi keitimo intervalai - pagal variklių gamintojų rekomendacijas;

Specifikacijos

ACEA E3/E5/E7	MTU Type 2
API CI-4	Cummins CES 20076
Mercedes Benz 228.3	Cummins CES 20077
MAN M3275	CAT ECF 2
Volvo VDS 3	Meets Scania ir DAF
Renault RVI RLD	



BP Vanellus Multigrade 15W-40

BP Vanellus Multigrade 15W-40 dyzelinių variklių alyva. Ji yra tinkama naudoti senesniems komercinių transporto priemonėms ir tiems, kurie eksploatuoja pagal šviesos vidutinio galingumo sąlygomis ir su turbokompresoriumi arba natūralaus įsiurbimo varikliams ir už magistralės transporto priemonių ir įrangos.

BP Vanellus Multigrade 15W-40 privalumai

- universali alyva, skirta įvairioms transporto rūšims
- geras atsparumas oksidacijai;
- puikios plaunamosios savybės;
- puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją.

Specifikacijos

ACEA E2
API CG-4
Mercedes Benz 228.1
MAN 271
Volvo VDS



BP Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50

BP Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50 yra dyzelinių variklių alyva SAE 10W, 20W, 30, 40 ir 50. Ji yra tinkama naudoti variklių, transmisijos ir hidraulinių sistemoms, kurios nurodo naudoti monograde variklio alyva.

BP Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50 privalumai

- pastovios klampos, išlaikanti visiškai stabilią klampą nuo vieno alyvos keitimo iki kito;
- naudojant, kai gamintojas numato monograde alyvą, sudaro galimybę sutaupyti lėšų.

Specifikacijos

ACEA E1
API CF

BP transmisinės alyvos

BP Autran MBX automatinė transmisinė alyva

BP Autran MBX yra universali transmisinė alyva ir gali būti naudojama daugelyje vairo stiprintuvo sistemų ir tam tikroms mechaninėms pavarų dėžėms, kur reikalaujama ATF.



BP Autran MBX privalumai

- atitinka daugumos gamintojų reikalavimus ir dėl to sumažina klaidingo panaudojimo riziką tikimybę;
- puikus takumas žemoje temperatūroje bei aukštas terminis stabilumas;
- apsauga nuo korozijos ir puikus suderinamumas su sandarinimo medžiagomis.

Specifikacijos

MB 236.6	GM IID
ZFTE-ML 04D, -14A, 17C	GM Allison C4
MAN 339 Type D	Renk / Voith
Ford M2C-185A, ESP-M2C166-H	
SQM-2C9010-A	

BP Autran DX III automatinė transmisinė alyva

BP Autran DX III – tai transmisinis skystis, sukurtas šiuolaikinėms “General Motors” Dextron arba Ford Mercon automatinėms pavarų dėžėms tepti. Naudojamas automatinėse pavarų dėžėse kai to reikalauja gamintojas (GM, Ford, DB). Taip pat gali būti naudojamas daugelyje hidraulinių vairo stiprintuvų, hidraulinėse įrangose bei mechaninėse pavarų dėžėse, pritaikytose tepti automatinė pavarų dėžių alyvomis.



BP Autran DX III privalumai

- žema stingimo temperatūra;
- aukštas terminis stabilumas;
- frikcinų charakteristikų ilgaamžiškumas ir gera apsauga nuo dilimo;
- suderinamumas su apsauga nuo korozijos ir puikus sandarinimo medžiagomis.

Specifikacijos

DEXTRON III (GM 6297 M/ Opel /Vauxhall)
Ford Mercon (M2C-185A)
Allison C4 (patvirtinimo Nr. C4-22462596)
ZF TE-ML14

BP Energear EP 80W-90 automatinė pavarų dėžės alyva

BP Energear EP 80W-90 skirta naudoti tiesiakrumpliai, suapvalintais arba cilindriniais krumpliaračių struktūroms, įskaitant sinchronizuotų pavarų dėžes, transmisijos ir ašių esant vidutinio sunkumo apkrovos ir slėgio sąlygoms reduktoriams.



BP Energear EP 80W-90 privalumai

- labai gera apsauga nuo dilimo;
- puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
- aukštas klampumo/temperatūros santykis ir geresnis takumas žemose temperatūrose;
- suderinta su visomis medžiagomis iš kurių gaminami sandarikliai.

Specifikacijos

API GL-4
ZFTEML02A, 16A, 17A & 19A

BP Energear HT 75W90, 80W90

BP Energear HT yra aukštos kokybės transmisiniai tepalai, skirti naudoti visų automobilių pavarų dėžėms, ašims ir galiniam diskams.



BP Energear HT 75W90, 80W90 privalumai

- labai gera apsauga nuo dilimo;
- puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
- aukštas klampumo/temperatūros santykis ir geresnis takumas žemose temperatūrose;
- suderinta su visomis medžiagomis iš kurių gaminami sandarikliai.

Specifikacijos

API GL-1, 2, 3, 4 and 5
ZFTE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B
MAN 3343 ML
Scania STO 1:0
MT-1

BP transmisinės alyvos

BP Energear Hypo 80W90, 85W140 universali transmisinė alyva

BP Energear Hypo alyva yra skirta naudoti hipoidinėms, kūginėms ir spiralės reduktoriams, ašių ir galinių diskų veikiančių sudėtingomis sąlygomis ir per plataus spektro veikimo temperatūra.



BP Energear Hypo 80W90, 85W140 privalumai

- ypatingai gera apsauga esant dideliems apkrovimams;
- puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
- aukštas klampumo/temperatūros santykis ir geresnis takumas žemose temperatūrose;
- suderinta su visomis medžiagomis iš kurių gaminami sandarikliai.

Specifikacijos

API GL-5
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B
(SAE 80W-90)
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16D, 17B
(SAE 80W-140)

BP Energear Hypo SGX 75W90 sintetinė transmisinė alyva

BP Energear SGX 75W90 yra sintetinė transmisinė alyva sukurta taip, kad atitiktų aukštus automobilių gamintojų reikalavimus. Naudojant SGX alyvas gerokai sumažėja triukšmų lygis šiuolaikinėse keturių ir penkių pavarų dėžėse. SGX alyvos yra suderinamos su kitomis transmisinėmis alyvomis, sukurtais mineralinės bazinės alyvos pagrindu, o taip pat su visais sandarikliais bei spalvotaisiais metalais, paprastais naudojamais automobilių transmisijose. Puikiai tinka pavarų dėžėms, turinčioms perjungimo nesklandumų. Skirta mechaninei transmisijai.



BP Energear SGX 75W90 privalumai


- kuro ekonomija ir lengvesnis pavarų perjungimas žemoje temperatūroje;
- žemas triukšmų lygis;
- efektyvi apsauga nuo dėvėjimosi ir korozijos
- stabili klampa;

Specifikacijos

SAE 75W90
A.P.I. GL-4
MIL-L 2105/2105 B/C
automobilių gamintojų patvirtinimai:
VW501.50; Suzuki rekomendacijos.

BP Energear SHX-M sintetinė pavarų ir tilto alyva

BP Energear SHX-M yra visiškai sintetinė, universali sunkiųjų automobilių pavarų alyva naudojama visiškai transmisija taikomųjų sistemų, kai reikalaujamas arba API GL-4 arba GL-5 našumų.



BP Energear SHX-M privalumai


- kuro ekonomija ir lengvesnis pavarų perjungimas žemoje temperatūroje;
- puikios tepimo charakteristikos esant sudėtingoms sąlygoms;
- žema stingimo temperatūra;
- labai aukštas klampos indeksas ir atsparumas šlyties deformacijai;
- efektyvi apsauga nuo dilimo ir rūdijimo;
- kuro ekonomija, pasiekama trinties mažinimo dėka;
- ilgesni keitimo intervalai

Specifikacijos

GL-1, 2, 3, 4, 5 and MT-1
MAN 3343 SL
Scania STO:1
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B
MIL-PRF-2105E
Eaton 300,000 km Drain

BP Energear Limslip 90 visasezoninė transmisinė alyva

Energear Limslip 90 yra visasezoninė transmisinė alyva, naudojama rankinių pavarų dėžių bei ribotos trinties diferencialų ir reduktorių tepimui. Alyva yra skirta lengviesiems automobiliams ir komerciniam transportui kur gamintojas reikalauja naudoti Limited Slip tipo alyvą.



BP Energear Limslip 90 privalumai

- puiki apsauga nuo dilimo net ir esant didelėms apkrovoms;
- ilgaamžiškumas ir frikcinių savybių išlaikymas;
- puikios klampos-temperatūros savybės ir takumas esant žemai temperatūrai;
- suderinamumas su sandarikliais;

Specifikacijos

SAE 90
A.P.I. GL-5
MIL-L-2105D

BP hidraulinės alyvos

BP Bartran HV universalinė hidraulinė alyva

BP Bartran HV yra ekstra klasės mineralinė hidraulinė alyva su nuo dilimo apsaugančiais priedais, savo sudėtyje neturinti cinko (Zn). Bartran šeimos hidraulinės alyvos apjungia savyje puikų filtruojamumą bei labai geras tepimo savybes. Selektinė atsparumą šlyties deformacijai gerinančių priedų atranka garantuoja puikų eksploatacinių alyvos savybių stabilumą.



BP Bartran HV privalumai

- platus temperatūrų diapazonas;
- lengvas sistemos paleidimas šaltyje;
- itin aukštas įrangos apsaugos laipsnis;
- prailgintas eksploataavimo laikas bei didelis atsparumas dirbant ypač sunkiomis sąlygomis;
- puikus filtruojamumas esant dideliame drėgnumui.

Specifikacijos

DIN 51 524, part 3
ISO 6743/4(NFE 48-603, 60-203)-HV
Vickers mobile machinery, exceeds
M-2952-S (pomp 35 V.Q.25)
Rexnord-Racine (vane pumps)

BP Energol HLP-HM hidraulinė alyva

Energol HLP-HM yra hidraulinė alyva, pagaminta naudojant mineralinę bazinę alyvą, pagal tarptautinę ISO klasifikaciją atitinkanti HM klasę, ir turinti platų klampumo spektrą. Į alyvos sudėtį įeina priedai, kurie mažina koroziją, oksidaciją, alyvos putojimą, bei mechanizmų dilimą.



BP Energol HLP-HM privalumai

- aukštas mechanizmų apsaugos lygis;
- puikios darbinės savybės: (terminis stabilumas, apsauga nuo dilimo, atsparumas oksidacijai);
- suderinamumas su kitomis mineralinėmis alyvomis;
- geras filtruojamumas.

Specifikacijos

DIN51 524 part2, ISO6743/4.
Taip pat ENERGOL HLP-HM atitinka šių gamintojų reikalavimus:
Denison HF-0, HF-2, Vickers I-286-S (siurblys 35V.Q.25),
Cincinnati Milacron (p.68-69-70), US steel 136

BP plastiniai, konsistensiniai tepalai

BP Energrease L21 M ličio alyva su molibdeno disulfidu

BP Energrease L21 M ličio alyva su molibdeno disulfidu kurios sudėtyje yra korozijos ir antioksidantų priedų.



BP Energrease L21 M privalumai

- platus temperatūrų diapazonas
- geras atsparumas oksidacijai ir korozijai;
- puiki apsauga nuo dilimo;
- didelis atsparumas vandeniui;
- lengvai tepamas tiek rankiniu tiek pneumatiniu būdu;
- atsparus skilimui ir neišteka eksplotuojant;
- atsparus vibracijai.

Specifikacijos

skirtas Bendras tepimas programų Off-Highway transporto priemonių ir įrangos.
Veikimo temperatūra yra -25 ° C iki +130 ° C.
Atitinka Caterpillar reikalavimus MoS2 tepalu ir Ford specifikacija ESS M1C 71A/75A.

BP Energrease LC 2 didelio našumo ličio tepalas

BP Energrease LC 2 yra universalus, aukštos kokybės tepalas, mineralinės alyvos ir ličio kompleksą suraudojais dažais, kurių sudėtyje yra atskirti nuo įprastų muilo tipo ličio tepalų. Jis suteikia puikią aukštos temperatūros tepimo efektyvumą.



BP Energrease LC 2 privalumai

- tinka naudoti esant aukštoms temperatūroms;
- tinka naudoti esant didelėms apkrovoms bei vibracijai;
- maksimali įrangos apsauga;
- ilgai išlaiko darbinės savybes;
- labai gerai limpa prie tepamų paviršių;
- puiki apsauga nuo korozijos

Specifikacijos

API GL-1, 2, 3, 4 and 5
ZFTE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B
MAN 3343 ML
Scania STO 1:0
MT-1

BP plastiniai, konsistensiniai tepalai



BP Energrease LS-EP2 universalios EP ličio bazinės tepalai

BP Energrease LS-EP2 tai aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas. Šis tepalas turi antioksidacinių ir antikoroziųjų priedų kurie užtikrina jo ilgą tarnavimo laiką bei aukštą metalų paviršių apsaugą.

BP Energrease LS-EP privalumai

- tinka naudoti esant aukštoms apkrovoms;
- daugiafunkcinis (multi purpose) tepalas;
- ilgas tarnavimo laikas;
- didelis atsparumas vandeniui;
- lengvai tepamas tiek rankiniu tiek pneumatiniu būdu;
- atsparus vibracijai;

Specifikacijos

Rekomenduojama naudoti ten, kur paviršius yra atliktas sunkiu arba smūginė apkrova ir naudojimo temperatūra nuo -25 ° C ir 140 ° C. Atitinka britų TIMKEN plieno gamyklų naudojimo reikalavimus.



BP Energrease ZS 00 aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas

BP Energrease ZS 00 yra aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas. Šis tepalas turi antikoroziųjų ir nuo dilimo apsaugančių priedų kurie užtikrina puikų metalinių paviršių tepimą bei apsaugą. Tepalas yra skirtas centrinei sunkvežimiu bei autobusų šasi tepimo sistemai. Jo takumo charakteristikos leidžia tepalui lengvai pasiekti ir gerai sutepti visus tepimo taškus. Darbinio veikimo diapazonas –nuo -40°C iki +120°C.

BP Energrease ZS 00 privalumai

- lengvas pumpuojamumas esant įvairioms darbinėms temperatūroms;
- puiki apsauga nuo dilimo netgi esant sunkioms darbinėms sąlygoms;
- labai geros antikorozinės savybės bei atsparumas vandeniui.

Specifikacijos

MB 264,
MAN 283 (LiP 000) ,
Vogel (centralised systems),
Koopmans (centralised systems)